



ВЫСОКО - ПРОНИКАЮЩЕЕ МАСЛО

ЧИСТКА И ЗАЩИТА



ВЫСОКО - ПРОНИКАЮЩЕЕ МАСЛО



1. Разработано для лёгкой чистки любого огнестрельного оружия.
2. Высочайшее проникновение даже в микротрещины.
3. Обладает прекрасными смазывающими свойствами.
4. Пленкообразующий состав.
5. Позволяет удалять нагары, жиры, ржавчину, смолы и загустевшие масла.
6. Бережно относится к металлу
7. Без кислот и щелочей в составе.
9. Отпалкивает и вытесняет влагу с поверхности металла
10. Содержит в составе профессиональные ингибиторы коррозии.
11. Экономичный расход за счёт прекрасной растекаемости по поверхности.

Рекомендованная температура эксплуатации: от - 50 °С до + 70 °С

Описание

Высоко-проникающее масло, предназначено для очистки стрелкового оружия от пороховых нагаров. В состав входят активные проникающие компоненты и профессиональные ингибиторы коррозии. Идеально подходит для эффективной чистки любого стрелкового, охлажденного и травматического оружия.

Способно проникать даже в самые мелкие трещины, растворять нагары и удалять ржавчину.

Рекомендовано использовать для финишного удаления остатков химии для чистки оружия, деактивируя все активные компоненты, защищая ствол от коррозии.

Применяется для чистки ствольных коробок, затворных групп и механизмов оружия. Может применяться в комбинации с нейтральным консервационным маслом Ultman «Барьер PRO» для консервации и межсезонного хранения оружия.

Применение:

Чистка оружия и его механизмов: Подготовить оружие к чистке, разобрать механизмы подлежащие очистке. Нанести небольшой объем высоко-проникающего масла на загрязненные участки, оставить на 5 - 15 минут (в зависимости от сложности нагара) для проникновения масла под нагары и прочие отложения. После - с помощью ветоши, мягкой щетки либо прочих чистящих приспособлений, полностью устранить нагары с поверхности.

Чистка канала ствола оружия : Подготовить оружие к чистке, освободить доступ к внутреннему каналу ствола. Внести высоко-проникающее масло в канал ствола (с казенной части или со стороны дульного среза), немного поворачивать оружие для быстрого распределения масла внутри. В случае, если нанесение высоко-проникающего масла осуществляется из баллона - вращения не требуется. Оставить на 5 - 15 минут (в зависимости от сложности нагара) для проникновения масла под нагары и прочие отложения. С помощью пластикового ершика, патча, нетканной салфетки или прочих приспособлений для чистки - полностью устранить нагары изнутри ствола. Допускается применение сжатого воздуха при чистке травматического или охлаждённого оружия.

Для долгой консервации - рекомендовано использовать нейтральное оружейное масло Ultman «Барьер PRO»